

wc damskie
A: 9,60 m²
H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m
sufit podwieszany monolityczny GK
PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10
ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

przeds.damski
A: 7,92 m²
H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m
sufit podwieszany monolityczny GK
PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10
ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

pom. porządkowe
A: 4,04 m²
H do stropu-3,3m
H do sufitu podw. 2,8m
sufit podwieszany monolityczny GK
PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10
ŚCIANY - do wysokości 2,0m
lakierowane, powyżej tynk
gipsowy, gładź gipsowa,
malowanie w kolorach złamana
biel termoceramicznymi farbami do
wnętrz, odpornymi na zabrudzenia
i powstawanie pleśni, regulującymi
wilgotność pomieszczeń na
poziomie 55%.

Zlew niski ze stali nierdzewnej
50x50 wys. 50cm

Szafka ze stali nierdzewnej
gospodarcza 60x49xwys.180cm
wypożazona w półki na środki
czystości oraz miejsce ma mop
drzwi z wentylacją

wc NN
A: 5,28 m²
H do stropu-3,3m
H do sufitu podw. 2,8m
sufit podwieszany monolityczny GK
PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10
ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE KABINY SANITARNE
wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL) grubości 12mm
kolor grafitowy
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA ZABUDOWY: 2030mm
PRZESTRZEŃ POMIĘDZY PODŁOGĄ A KONSTRUKCJĄ: 170 mm
KONSTRUKCJA NOŚNIA: profile aluminiowe, malowane proszkowo na kolor szary RAL 9006
zamknięcie - gałka z blokadą

PRZEGRODY PISUAROWE
wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL) grubości 12mm
kolor grafitowy 40 x 90cm
montaż naścienny za pomocą listwy z laminatu HPL

wc męskie
A: 11,14 m²
H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m
sufit podwieszany monolityczny GK
PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10
ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

Pojemnik na papier toaletowy, stal
szcztokowana, wym. roli 190-230mm
Kosz naścienny, stal nierdz.,
poj. 30l, uchylna pokrywa,
(30,7x62,5x21,4cm)
Szczotka toaletowa, tuba
zamknięta, naścienna, stal nierdz.,
Ø9cm-wys. 40cm

przeds.męski
A: 9,20 m²
H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m
sufit podwieszany monolityczny GK
PODŁOGI
płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa
ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10
ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)
płytki ceramiczne w połysku

Dozownik mydła w płynie,
stal nierdz., poj. 0,8l, (10,5x16x8,5cm)
Szczotka toaletowa, tuba zamknięta, naścienna,
stal nierdz., Ø9cm-wys. 40cm
Kosz naścienny, stal nierdz.,
poj. 30l, uchylna pokrywa,
(30,7x62,5x21,4cm)
Pojemnik na papier toaletowy, stal
szcztokowana, wym. roli 190-230mm
poręcz prosta ścienna 60cm
stal nierdzewna
wykończenie gładkie
poręcz uchylna łukowa
montowana do podłogi 60cm
stal nierdzewna
wykończenie gładkie
lustro 70 x x120cm
od poziomu umywalki
poręcz łukowa
ścienna stała 60cm
stal nierdzewna
wykończenie gładkie

Dozownik mydła w płynie,
stal nierdz., poj. 0,8l, (10,5x16x8,5cm)

			
Inwestycja:	Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z łącznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie działki nr ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.		
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38		
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		
Nazwa rysunku:	ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH		Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 04.2021
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-26