






ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL		D9		D10		D11		D12		D13	
SCHEMAT											
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ	105		105		105		105		105	
	WYSOKOŚĆ	208		208		208		208		208	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	SZEROKOŚĆ	90		90		90		90		90	
	WYSOKOŚĆ	200		200		200		200		200	
ILOŚĆ	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	3L	3P	2L	2P	1L	-	1L	1P	-	1P
ILOŚĆ RAZEM		3L	3P	2L	2P	1L	-	1L	1P	-	1P
UWAGI		Drzwi pełne płycinowe stalowe płaszczone gładkie, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 ościeżnice stalowe regulowane okalające malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Samoamykacz Okucia przeznaczone do pomieszczeń o wysokim stopniu natężenia ruchu w warunkach ciężkich, o trwałości 800 000 cykli.		Drzwi pełne płycinowe stalowe płaszczone gładkie, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 ościeżnice stalowe regulowane okalające malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Odporne na działanie wilgoci Wykładane na ścianę Okucia przeznaczone do pomieszczeń o wysokim stopniu natężenia ruchu w warunkach ciężkich, o trwałości 800 000 cykli. Drzwi z nawiewem - w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza		Drzwi pełne płycinowe stalowe płaszczone gładkie, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 ościeżnice stalowe regulowane okalające malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Wykładane na ścianę Okucia przeznaczone do pomieszczeń o wysokim stopniu natężenia ruchu w warunkach ciężkich, o trwałości 400 000 cykli.		Drzwi pełne płycinowe stalowe płaszczone gładkie, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 ościeżnice stalowe regulowane okalające malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Odporne na działanie wilgoci Okucia przeznaczone do pomieszczeń o wysokim stopniu natężenia ruchu w warunkach ciężkich, o trwałości 400 000 cykli. Drzwi z nawiewem - w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza		Drzwi pełne płycinowe stalowe płaszczone gładkie, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 ościeżnice stalowe regulowane okalające malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024.	

SZATNIE
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE

UMYWALNIE

SZATNIA NN

ŁAZIENKA NN
ŁAZIENKA NAUCZYCIELI

SERWEROWNIA

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWEGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w
szczegółności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad,
poręczy i pochwyty, przegród budowlanych i innych
należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie
zwyfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych
na obiekcie.



Inwestycja:	Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z łącznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie działki nr ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.		
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38		
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - 2		
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 04.2021
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-17