BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

BOISKO DO SIATKÓWKI

BOISKO DO KOSZYKÓWKI

TRENINGOWE BOISKO DO SIATKÓWKI

TRENINGOWE BOISKO DO SIATKÓWKI

STREFA BEZPIECZEŃSTWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI

kurtyna dzieląca salę na dwie części

słupek siatki*

słupek siatki* - osadzony w tulei ułatwiającej demontaż po demontażu mocowane systemowe zaślepki z utwardzonego PVC

kosz do koszykówki opuszczany

bramki do piłki nożnej halowej z możliwością demontażu

kosz do koszykówki (treningowy) uchylny na ścianę

drabinki sportowe

MIEJSCE GRACZY REZERWOWYCH KOSZYKÓWKA

STOLIK SĘDZIOWSKI

MIEJSCE PRZEWIDZIANE DLA OBSŁUGI AV I TABLICY WYNIKÓW

50 miejsc siedzących

sala sportowa A: 892,49 m²
9. wełna mineralna skalna, gęstość 50 kg/m3 - 4 cm
10. sufit podwieszany akustyczn, płyty z wełny drzewnej, szer. wlotkien 2mm, płyty 60x1200m, kolor biały - 2,5cm
wyposażenie w system nagłośnienia oraz mikrofonów bezprzewodowych
H do dźwigarów z drewna klejonego -8,5m
między dźwigarami sufit podwieszony modułowy
Klasa odporności na uderzenia ZA wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3)

wentylacja Ø200 w poziomie posadzki

OKNA Z SZYBAMI REFLEKSYJNYMI zmniejszające widoczność wnętrza pomieszczenia z zewnątrz

kotłownia gazowa A: 11,50 m²

siłownia A: 130,24 m²
H do stropu-3,4m
stanowisko obsługi multimediów laptop na uchwycie
wyposażenie w system nagłośnienia

wc damskie A: 9,99 m²
wc męskie A: 10,93 m²
przedsionek damski A: 7,38 m²
przedsionek męski A: 8,58 m²
H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m
automatyczna suszarka do rąk naścienna, stal nierdzewna

sala fitness A: 48,03 m²
H do stropu-3,4m
wyposażenie w system nagłośnienia

pom. porządkowe A: 6,60 m²
H do stropu-3,3m
H do sufitu podw. 2,8m

Kantorek A: 6,30 m²
H do stropu-3,4m
H do sufitu podw. 2,8m

UC NN A: 5,85 m²
H do stropu-3,3m
H do sufitu podw. 2,8m

klapy odcinające w poziomie stropu nad piwnicą w klasie EI120, obudowa szachtu systemowa z płyt GK

strefa ZL3

strefa ZL1

hol główny A: 129,29 m²
H do stropu-4m
H do sufitu podw. 3,6m
Sufit podwieszany otwarty listwowy panele 5x20cm gładkie montowane na trawersznych, na zawiesiach systemowych do stropu. Odległości między panelami 10cm

szatnia A: 9,51 m²
H do stropu-3,46m

łazienka NN A: 2,19 m²

recepcja informacja

W części recepcyjnej, leżąca na arenie sportowej, w przestrzeni 4,26x11,82m, H do stropu-4m
H do sufitu podw. - 3,4m
sufit podwieszany modułowy o ukrytej konstrukcji
w module 180x60cm
kolor biały

szatnia damska A: 17,24 m²
szatnia męska A: 17,71 m²
szatnia damska A: 17,71 m²
szatnia męska A: 17,10 m²
H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m
automatyczna suszarka do rąk naścienna, stal nierdzewna

umywalnia damska A: 20,83 m²
umywalnia męska A: 20,83 m²
H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

szatnia nauczycieli A: 6,59 m²
łazienka nauczycieli A: 6,13 m²
H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

pok.nauczycielski/trenerów A: 23,46 m²
H do stropu-3,46m
H do sufitu podwieszanego 3m

korytarz A: 5,94 m²
H do stropu-3,46m

magazyn sportowy A: 25,79 m²
H do stropu-3,46m

Drabina aluminiowa przykręcana do ściany wysokości 370 cm z koszem ochronnym w górnej części

korytarz A: 62,01 m²
H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 3m

serwerownia A: 3,74 m²
H do stropu-3,46m

szatnia NN A: 8,64 m²
H do stropu-3,46m
H do sufitu podw. 2,8m

samozamykacz

Zabudowa hydrantu EI15

zawór czerpalny zewnętrzny zabezpieczony przed zamarzaniem zaworem wewnętrznym elektryczną instalacją grzewczą

poza zakresem opracowania

zmywalnia A: 11,66 m²
Pom.porządkowe A: 6,18 m²
kuchnia A: 30,35 m²
przedsionek A: 5,74 m²
łazienka A: 4,82 m²
łazienka A: 4,98 m²
stołówka A: 48,09 m²
Pom użytkowe A: 10,77 m²
komunikacja A: 24,68 m²

strefa ZL3

zejście do piwnicy do wyburzenia

granica stref pożarowych REI120

klapy odcinające w poziomie stropu nad piwnicą w klasie REI120, obudowa szachtu systemowa z płyt GK

klatka schodowa A: 15,88 m²

wiatrołap A: 21,14 m²
H do stropu-4m
H do sufitu podw. 3,6m
Sufit podwieszany otwarty listwowy panele 5x20cm gładkie montowane na trawersznych, na zawiesiach systemowych do stropu. Odległości między panelami 10cm

tynk gipsowy
bloczek wapienno piaskowy gr. 25cm
styropian fasadowy λ=0,033 gr. 15cm
tynk silikonowy

tynk gipsowy
bloczek wapienno piaskowy gr. 25cm
styropian fasadowy λ=0,033 gr. 15cm
prefabrykowane prasowane płyty z wełny skalanej z termoutwardzalnym lepiszczem syntetycznym, pokryte czterowarstwową emulsją polimerową montowane na kleju

Projektowana rura spustowa Ø125 powlekana poliuretanowa grafitowa

wełna mineralna

granica stref pożarowych REI60

ZL1 ZL3

25x25 cm

projekt

Inwestycja:	Projekt budowlany hali sportowej wraz z łącznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie działki nr ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów
Branża:	**ARCHITEKTONICZNA**
Nazwa rysunku:	**RZUT PARTERU**

Projektował:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 01.2021
Sprawdził:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-02